

HIDROLAVADORAS KARCHER PROFESIONAL



ASEO INDUSTRIAL

Marca: KARCHER
Modelo: HD 10/25-4S PLUS 380 V. A. FRIA
Código: HIDKAR10254SPPLUS



 **KARCHER**

DATOS TECNICOS :

MODELO	HD 10/25-4S PLUS
USO	Profesional
AGUA	Fría
PRESION DE TRABAJO	250 Bar
PRESION MAXIMA	275 Bar
CAUDAL	8 a 17 Lts./ Min..
T° MAXIMA AGUA	60° C
MOTOR	12,4 Hp./ 9.2 Kw.
VOLTAJE	380 Volts.
FRECUENCIA	50 Hz.
DIMENSIONES	560 x 500 x 1.050 mm. (L x An x Al.)
PESO	65 Kilos.

CARACTERISTICAS :

La limpiadora de alta presión con agua fría HD 10/25-4 S Plus con accionamiento trifásico convence por su comodidad de uso / seguridad y por su extraordinaria potencia de 250 bar con un caudal máximo de 1000 l/h. Gracias a su diseño vertical, la HD 10/25-4 S Plus ocupa menos espacio que los equipos convencionales y es más maniobrable, sobre todo por traviesas y escaleras. También ayudan sus grandes ruedas con neumáticos de caucho que la hacen fácil de transportar incluso por terrenos impracticables. En el compartimento separado para boquillas se pueden guardar de forma segura los accesorios que no se utilicen en cada momento. La pistola Easy Press ofrece también comodidad de trabajo al reducir la fuerza de sujeción y de apriete. Por su parte, el regulador Servopress permite regular la presión y el caudal de agua en la pistola. La lanza pulverizadora es giratoria 360°, incluso a plena presión. Otra de las características del equipamiento es el mando por interruptor de presión, que desconecta el equipo en cuanto se deja de accionar la pistola pulverizadora. Se alarga así la vida útil del motor y de la bomba, además de vigilarse eléctricamente el grupo del motor y la unidad de bomba. El depósito de detergente incorporado tiene una capacidad de 6 litros. La HD 10/25-4 S Plus ha sido concebida para el uso diario en condiciones difíciles. La culata de latón resistente al detergente y los émbolos cerámicos, junto a una eficiente refrigeración con aire y agua, garantizan una larga vida útil.

EQUIPAMIENTO :

Pistola: Pistola Easy Press - Manguera de alta presión 20 metros - Lanza 1.050 mm. - Boquilla triple conmutable, sin accionar mandos ni pulsadores – Boquilla Turbo – Servo Control.