

HIDROLAVADORAS KARCHER PROFESIONAL



ASEO INDUSTRIAL

Marca: KARCHER
Modelo: HD 6/15-4 CLASSIC 220 V. A. FRIA
Código: HIDKAR6154CAF



DATOS TECNICOS :

MODELO	HD 6/15-4 Classic
USO	Profesional
AGUA	Fría
PRESION DE TRABAJO	150 Bar
PRESION MAXIMA	190 Bar
CAUDAL	6 a 10 Lts./ Min..
T° MAXIMA AGUA	60° C
MOTOR	4.6 Hp./ 3.4 Kw.
VOLTAJE	220 Volts.
FRECUENCIA	50 Hz.
DIMENSIONES	700 x 455 x 1.010 mm. (L x An x Al.)
PESO	52 Kilos.

CARACTERISTICAS :

Modelo monofásico con potencia máxima y caudal de agua de 600 l/h: la HD 6/15-4 Classic fácil de usar destaca por su manejo sencillo, dimensiones compactas, peso reducido y elevada eficacia de limpieza y rentabilidad. Los componentes de calidad integrados en la limpiadora de alta presión permiten el uso continuo y convencer por su larga duración. Además, el equipo destaca por su mantenimiento sencillo: todas las piezas relevantes son cómodamente accesibles. Y también son evidentes las posibilidades de almacenamiento, que ofrecen espacio suficiente para las boquillas, las lanzas y otros accesorios. Gran durabilidad y resistencia. Cigüeñales extragrandes y bielas con rodamientos de bolas resistentes. Pistón cerámico para un desgaste menor. Paquetes de juntas de alto rendimiento para una mayor vida útil. Mantenimiento especialmente sencillo. La amplia abertura de la cubierta de la máquina garantiza el acceso sencillo a todos los componentes relevantes de servicio y mantenimiento. Almacenamiento de boquillas integrado. Un filtro fino para agua de gran tamaño para proteger la bomba de la suciedad. Mayor rendimiento de limpieza Boquillas de chorro concentrado plano patentadas por Kärcher: una fuerza de impacto hasta un 40 % mayor que las boquillas convencionales. Un alto rendimiento de superficie y una eliminación de la suciedad en profundidad. Excelente movilidad, las ruedas de gran tamaño y el asa de empuje ergonómica proporcionan una maniobrabilidad óptima y un manejo sencillo. El asa de empuje plegable permite el almacenamiento en poco espacio.

EQUIPAMIENTO :

Pistola pulverizadora manual - Pistola estándar - Manguera de alta presión 10 metros - Lanza pulverizadora 850 mm.- Boquilla de alto rendimiento - Sistema antitorsión (AVS) - Desconexión de la presión - Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos.